FireLED
everlasting light

FLED-TL 062.2
Демикс 2

- Напряжение питания, В — ~ 198 ÷ 242
- Коэффициент мощности (cos ф) — ≥ 0,95
- Пульсация светового потока, % — ≤ 1
- Потребляемая мощность, Вт — 20 / 25 / 35
- Цветовая температура, К — 3000 / 4000 (2700/5000-под заказ)
- Углы рассеивания — 90°
- Цвет корпуса (стандарт) — белый / черный
- Габариты, мм — 500/800/1000/1200 × 65 × 107
  500/800/1000/1200 × 45 × 107
- Дополнительные опции — 5 гармоник, RAL, DALI, TUNABLE WHITE

Трековый линейный светильник FLED-TL 062.2 представляет собой полностью готовую к эксплуатации модель.
Отличное решение для заливного освещения различных помещений. Светильник выполнен с одним адаптером.

Световой источник – OSRAM, CREE

Драйвер тока – Venttronic (Россия)

Световые характеристики светильника			
Мощность(Вт) / Цветовая температура (К)	20	25	35
CRI90-2700	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*
CRI80-3000	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*
CRI80-4000	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*
CRI80-5000	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*

info@fireled.ru
(495) 646 04 31