



**Возможно изготовление модели
меньшей мощности**

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм

FLED-TL 061

Валли

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

15, 20, 28

2700 / 3000 / 4000 / 5000



белый / черный

140 × Ø95 × 165

- Дополнительные опции



Трековый светодиодный поворотный светильник **FLED-TL 061** представляет собой компактную и полностью готовую к эксплуатации модель. Отличное решение для акцентного освещения небольших торговых площадок.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

| Мощность(Вт) | 15 | 20 | 28 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Цветовая температура (К) | | | |
| CRI90-2700 | 1460 | 1950 | 2740 |
| CRI80-3000 | 1660 | 2220 | 3110 |
| CRI80-4000 | 1780 | 2370 | 3330 |
| CRI80-5000 | по запросу | по запросу | по запросу |