



Возможно изготовление модели
меньшей мощности

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 002

Кардано×2

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

10×2/ 15×2/ 20×2/ 25×2/ 32×2
/42×2/ 50×2

2700 / 3000 / 4000 / 5000

12° 24° 38° 60°

белый / черный

325 × 175 × 135/155/175

305 × 155



Встраиваемый светодиодный поворотный светильник карданного типа **FLED-DL 002** может включать в себя два источника света. Предназначен для подвесных потолков: амстронг, грильято и др. Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония) Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	10×2	15×2	20×2	25×2	32×2	42×2	50×2
Цветовая температура(К)							
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	1110×2	1670×2	2220×2	2780×2	3360×2	4490×2	4930×2
CRI80-4000	1180×2	1770×2	2360×2	2950×2	3590×2	4890×2	5360×2
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу