



FLED-DL 006.5

Пункто Безрамочный

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

7 / 10 / 13

2700 / 3000 / 4000

24° 38° 60°

белый / черный (по запросу)

152 × Ø90 × 98

Ø100



Встраиваемый светодиодный поворотный светильник **FLED-DL 006.5** благодаря безрамочной конструкции незаметен на потолке. Светильник дает неслепящий направленный свет благодаря углубленному корпусу. Есть возможность регулировать угол наклона светового пучка в одной плоскости на 20°. Световой источник – **CITIZEN COB LED (Япония)**
Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	7	10	13
Цветовая температура (К)			
CRI90-3000	по запросу	по запросу	по запросу
CRI90-4000	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	по запросу	980	1120
CRI80-4000	по запросу	по запросу	по запросу