



Возможно изготовление модели
от 600 до 2000 мм
в едином корпусе

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм

- Дополнительные опции

FLED-SL 084.1

Ринг

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

40

2700 / 3000 / 4000 / 5000

90°

белый / черный

Ø400/600/800/1000/1200 × 65



матовый рассеиватель

Подвесной кольцеобразный светильник **FLED-SL 084.1**
Предназначен как для создания общего освещения, так и локального зонирования. Прекрасно дополнит дизайн помещений самого различного назначения: офисы, торговые центры, автосалоны, рестораны и многие другие.

Световой источник – **OSRAM, CREE**
Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	35	45	65	75	95
Цветовая температура (К)					
CRI80-3000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-4000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу