



- Напряжение питания, В ~ 198 ÷ 242
- Коэффициент мощности (cosφ) ≥ 0,95
- Пульсация светового потока, % ≤ 1
- Потребляемая мощность, Вт 20 / 25 / 32
- Цветовая температура, К 2700 / 3000 / 4000 / 5000
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт) белый
- Габариты, мм Ø150 x 148

• Дополнительные опции



Подвесной светодиодный светильник для крепления на потолки из различных материалов **FLED-SL 082**, идеально подходит для акцентного освещения, стеллажей, примерочных и т.п. Крепится с помощью тросика, что позволяет расположить данную модель на необходимой для Вас высоте.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия).

Световые характеристики светильника

| Мощность(Вт)             | 20         | 25         | 32         |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Цветовая температура (К) |            |            |            |
| CRI90-2700               | по запросу | по запросу | по запросу |
| CRI80-3000               | 2470       | 2960       | 3640       |
| CRI80-4000               | 2620       | 3140       | 3830       |
| CRI80-5000               | по запросу | по запросу | по запросу |