



**Возможно изготовление модели
меньшей мощности**

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 002
Кардано

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

25 / 32 / 42 / 50


2700 / 3000 / 4000 / 5000

12° 24° 38° 60°

белый / черный

175 × 175 × 135/155/175

155 × 155



Встраиваемый светодиодный поворотный светильник карданного типа **FLED-DL 002** используют для подсветки элементов интерьера и создания декоративного освещения. Предназначен для подвесных потолков: амстронг, грильято и др.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	15	20	25	32	42	50
Цветовая температура (К)						
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	1670	2220	2780	3360	4490	4930
CRI80-4000	1770	2360	2950	3590	4890	5360
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу