



**Возможно изготовление модели
меньшей мощности**

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 002
Кардано × 3

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

25×3 / 32×3 / 42×3 / 50×3


2700 / 3000 / 4000 / 5000



белый / черный

470 × 175 × 135/155/175

450 × 155



Встраиваемый светодиодный поворотный светильник карданного типа **FLED-DL 002** конструктивно уникален тем, что может включать в себя три различных источника света. Предназначен для подвесных потолков: армстронг, грильято и др.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

| Мощность(Вт) | 15×3 | 20×3 | 25×3 | 32×3 | 42×3 | 50×3 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Цветовая температура (К) | | | | | | |
| CRI90-2700 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| CRI80-3000 | 1670×3 | 2220×3 | 2780×3 | 3360×3 | 4490×3 | 4930×3 |
| CRI80-4000 | 1770×3 | 2360×3 | 2950×3 | 3590×3 | 4890×3 | 5360×3 |
| CRI80-5000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |