



Возможно изготовление модели с адаптером для крепления на трек

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Дополнительные опции

FLED-SL 081

Олимп


~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

10 / 13 / 15 / 20 / 25 / 32 / 42

2700 / 3000 / 4000 / 5000



черный / белый (по запросу)

Ø430 × 420



Подвесной купольный светильник FLED-SL 081 идеально подходит для создания различных дизайнерских решений: используется как для основного заливного освещения, так и для зонирования помещения. Обладает отличными техническими характеристиками и широким диапазоном выбора мощностей.

Световой источник – CITIZEN COB LED (Япония)

Драйвер тока – Venttronic (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	10	15	20	25	32	42
Цветовая температура (К)						
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI90-3000	930	1450	1770	2140	2430	3300
CRI80-3000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-4000	1280	2400	по запросу	2870	3310	4370