



**Возможно изготовление модели
меньшей мощности**

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 008
Старк мини

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

25 / 32 / 42 / 50

2700 / 3000 / 4000 / 5000

12° 24° 38° 60°

белый / черный

Ø138 × 110/130/145

Ø115



Встраиваемый светодиодный светильник поворотного типа **FLED-DL 008** с возможностью регулирования направления основного светового потока. Благодаря своей универсальности и надежности подходит для освещения абсолютно любых помещений, от жилых домов до торговых центров.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	25	32	42	50
Цветовая температура (К)				
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	2780	3360	4490	4930
CRI80-4000	2950	3590	4890	5360
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу