



**Возможно изготовление модели  
меньшей мощности**

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 004  
Старк

~ 198 ÷ 242  
≥ 0,95  
≤ 1  
25 / 32 / 42 / 50  
2700 / 3000 / 4000 / 5000  
12° 24° 38° 60°  
белый / черный  
Ø180 × 155/175  
Ø160



Встраиваемый светодиодный светильник поворотного типа **FLED-DL 004** с возможностью регулирования направления основного светового потока в двух плоскостях. Используется как для акцентного, так и для заливного освещения помещений различных назначений.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	25	32	42	50
Цветовая температура (К)				
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	2670	3360	4490	4930
CRI80-4000	2810	3590	4890	5360
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу